

Prestatieverklaring

DoP №: **Rigidur_H_12,5_LE_0413**

Producttype

EN 15283-2: GF-C1-I-W2

Identificatie van het bouwproduct

Rigidur H 12,5

Identificatie van de batch d.m.v. fabriekscode, productiedatum en tijdstip geprint op de achterzijde van de plaat

Beoogd gebruik

Gipsvezelplaat voor binnentoepassing

Fabrikant

Saint-Gobain Rigips GmbH

Schanzenstraße 84

D-40549 Düsseldorf

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Systeem 3 voor de reactie bij brand, afschuifsterkte, waterdampweerstandsfactor en thermische geleidbaarheid

Systeem 4 voor alle andere eigenschappen

De aangemelde instantie

MPA NRW Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Identificatienummer: 0432

heeft de initiële prestatietest voor de reactie bij brand uitgevoerd en heeft het volgende testrapport uitgegeven:

Bericht zur Klassifizierung des Brandverhaltens Nr. 230008298-5

De aangemelde instantie

VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau gemeinnützige GmbH

Identificatienummer: 1503

heeft de initiële prestatietest voor de afschuifsterkte uitgevoerd en heeft het volgende testrapport uitgegeven:

PB-W-BP-08-0325-636_1-08-La

De aangemelde instantie

HFB Engineering GmbH – Prüfstelle für Baustoffe und Elemente

Identificatienummer: 1034

heeft de initiële prestatietest voor de waterdampweerstandsfactor en de thermische geleidbaarheid uitgevoerd en heeft het volgende testrapport uitgegeven:

Prüfprotokoll Nr. 31100 1172/1/02

Voor wat betreft de overige eigenschappen heeft de producent de initiële prestatietest volgens
EN 15283-2 uitgevoerd

Een productie controle systeem dat in overeenstemming is met EN ISO 9001: 2008 en dat is
aangepast naar EN 15283-2 is geïmplementeerd om te verzekeren, dat de bouwproducten voldoen
aan de opgegeven prestaties.

Opgegeven prestaties

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand	A2-s1, d0	EN 15283-2
Afschuifsterkte	1143 N	
Buigsterkte	Behaald	
Waterdampweerstandsfactor	19	
Thermische geleidbaarheid	0,20 W/(m.K)	
Gevaarlijke bestanddelen	NPD	
Luchtgeluidsisolatie Stootvastheid Geluidsabsorptie	Zie de systeemdokumentatie van Saint-Gobain Gyproc Nederland	

De prestaties van het product waarvoor deze Prestatieverklaring (DoP) is afgegeven zijn conform de
opgegeven prestaties.

Deze Prestatieverklaring is uitgegeven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Dr. Rüdiger Vogel, Managing Director
(naam en functie)

Düsseldorf,
(plaats en datum van uitgifte)

(handtekening)